

**V
O
E
T
B
E
S
C
H
E
R
M
I
N
G**

TOOLBOX

**TB_007_VOET-
BESCHERMING**

Ongevallen met kwetsuren aan de voeten en de benen zijn zeer frequent. Ze maken ongeveer een vierde van het totaal aantal ongevallen uit. Hierbij moeten nog een aantal ongevallen veroorzaakt door uitglijden, worden bijgeteld.

HET PICTOGRAM



**VEILIGHEIDSSCHOENEN
VERPLICHT**

Met dit pictogram wordt essentieel de bescherming van de voeten tegen ongevallen bedoeld (art. 158 ter van het A.R.A.B.).

Het pictogram bedoelt zowel lage schoenen, hoge schoenen of laarzen voor zover ze lokaal versterkt zijn, hetzij door een stalen top, hetzij door een speciale zool, hetzij gelijktijdig door deze twee beschermingswijzen.

Het gebruik van het gebodsteken is niet zo veelvuldig vereist. Het zou namelijk de verplichting opleggen voor iedereen die zich op de van het pictogram voorziene arbeidsplaats begeeft, dergelijke voetbescherming te dragen, wat niet altijd nodig is.

Op grote bouwplaatsen, waar gelijktijdig een groot aantal werknemers van allerhande specialiteit arbeid verrichten, is het nuttig bij de ingang van de werf het gebodsteken aan te brengen.

WELKE RISICO'S?

**TEGEN VALLENDE VOORWERPEN,
TRAPPEN IN NAGELS OF ANDERE
SCHERPE VOORWERPEN,
SCHEIKUNDIGE RISICO'S,
BEVUILING, STRALING**

WAT MOET JE WETEN?

- de veiligheidsschoenen moeten een CE-label dragen
- de veiligheidsschoenen voor beroepsdoeleinden hebben een stalen veiligheidsneus die bescherming biedt tegen vallende voorwerpen
- verder wordt er nog onderscheid gemaakt:
 - o S1 een veiligheidsschoen met stalen tip, gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energie absorberende hak
 - o S2 een veiligheidsschoen zoals S1 + waterdichte schacht
 - o S3 een veiligheidsschoen zoals S2 + stalen tussenzool en geprofileerde loopzool
- deze individuele beschermingsmiddelen worden door de werkgever ter beschikking gesteld van de werknemers en doorgaans gedurende de volledige dagtaak worden gedragen

VRAAGJES

1. Het veiligheidsschoeisel gebruikt bij ruwbouwwerkzaamheden is voorzien van:
 - a. een stalen tussenzool en stalen neus
 - b. enkel een stalen tussenzool
 - c. enkel een stalen neus
 - d. enkel enkelbescherming
2. Veiligheidsschoenen met een stalen zool worden gedragen als:
 - a. isolatie tegen warmte en koude
 - b. isolatie tegen vocht
 - c. bescherming tegen chemische producten
 - d. je in scherpe voorwerpen kan trappen